



Firma Handlowo – Usługowa „Wanta” Piotr Zęból
ul. Malejowska 90, 34-240 Jordanów
Telefon/Fax: tel. 12 263 01 44, fax 12 376 42 46
E-mail: wanta.biuro@gmail.com

Znak sprawy: 1/3/17

**ZAPYTANIE OFERTOWE
I SPECYFIKACJA WARUNKÓW REALIZACJI ZAMÓWIENIA
(dalej w skrócie ZiS)**

Zapraszam do złożenia oferty w zakresie dostawy i uruchomienia mobilnej wytwórni mas bitumicznych pracującej w technologii ciągłej, dla Firmy Handlowo – Usługowej „Wanta” z siedzibą przy ul. Malejowskiej 90, 34-240 Jordanów.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania o wartości zamówienia, która przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 209.000 Euro netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT).

W związku z realizacją projektu badawczego pt. „Wdrożenie innowacyjnej, niskoemisyjnej technologii produkcji betonu asfaltowego w technologii asfaltu spienionego ze zbrojeniem rozproszonym, o podwyższonych parametrach eksploatacyjnych” Firmy Handlowo – Usługowej „Wanta” Piotr Zęból ogłasza konkurs na dostawę i uruchomienie mobilnej wytwórni mas bitumicznych pracującej w technologii ciągłej.

Projekt realizowany w ramach Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”, Poddziałanie 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zatwierdzono w dniu:

24.03.2017r.

Podpis:

Firma Handlowo – Usługowa
„WANTA”
Piotr Zęból
34-240 Jordanów, ul. Malejowska 90
tel. 12 263 01 44 fax: 12 376 42 46
NIP 37-116-17-46



1. Słowniczek

- 1.1. Ilekość w ZiS jest mowa o:
 - 1.1.1. cenie – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915);
 - 1.1.2. najkorzystniejszej ofercie – należy przez to rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia;
 - 1.1.3. Wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia;
 - 1.1.4. Zamawiającym – należy przez to rozumieć Firmę Handlowo – Usługową „Wanta”.

2. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

- 2.1. Firma Handlowo – Usługowa „Wanta” Piotr Zębol
- 2.2. Adres: ul. Malejowska 90, 34-240 Jordanów
- 2.3. Telefon/Fax: tel. 12 263 01 44 , fax 12 376 42 46
- 2.4. E-mail: wanta.biuro@gmail.com
- 2.5. Adres strony internetowej: www.fhuwanta.pl
- 2.6. NIP: 7351061746
- 2.7. Regon: 490667492

3. Tryb udzielenia zamówienia

- 3.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej zamówienia, która przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 209.000 Euro netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT).
- 3.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie procedury ogłoszenia zapytania ofertowego i specyfikacji warunków realizacji zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności, w szczególności w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z późn. zm.), Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w zakresie, w jakim mają odpowiednie zastosowanie.
- 3.3. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców, w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się zapisy opisane w niniejszym ZiS.
- 3.4. Rodzaj zamówienia: dostawa.



4. Opis przedmiotu zamówienia

- 4.1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i uruchomienia mobilnej wytwórni mas bitumicznych pracującej w technologii ciągłej, dla Firmy Handlowo – Usługowej „Wanta” z siedzibą przy ul. Malejowskiej 90, 34-240 Jordanów.
- 4.2. Zakres zamówienia i umowy obejmuje w szczególności dostawę (wraz z transportem, rozładunkiem, uruchomieniem, przetestowaniem), mobilnej wytwórni mas bitumicznych, Firmy Handlowo – Usługowej „Wanta”, do siedziby Zamawiającego położonej w miejscowości Jordanów, ul. Malejowska 90. Zamówienie obejmuje również instalację, uruchomienie.
- 4.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w pkt 4.9 niniejszego ZiS.
- 4.4. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w ZiS, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego opis techniczny i/lub funkcjonalny bądź katalog/i (prospekt/y) producenta/ów (wskazujące w szczególności oferowany typ, rodzaj, model, producenta, numer katalogowy, charakterystykę produktu i inne istotne), pozwalające na pełną i jednoznaczną ocenę zgodności oferowanych urządzeń oraz ich parametrów z wymaganiami ZiS.
- 4.5. Wykonawca musi zaoferować, co najmniej 12-miesięczną gwarancję i rękojmię na całość przedmiotu zamówienia, liczone od dnia następnego po dacie odbioru końcowego, wraz z nieodpłatną (wliczoną w cenę oferty) naprawą, przeglądami i konserwacją wynikającą z zaleceń producenta w okresie gwarancyjnym realizowaną w miejscu użytkowania, przez osoby lub podmioty posiadające stosowną autoryzację producenta.
- 4.6. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści.
- 4.7. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w ZiS.
- 4.8. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPW: 43413000-1 - Mieszalniki betonu lub zaprawy.
- 4.9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający elementy składowe o następujących minimalnych parametrach i wymaganiach technicznych oraz funkcjonalnych, bądź ich zakresach, w odniesieniu do całości zamówienia:

Specyfikacja techniczna dla mobilnej wytwórni mas bitumicznych pracującej w technologii ciągłej o wydajności minimalnej 120t/h (przy wilgotności kruszywa 3%)

1 szt. Mobilny system dozowania kruszywa z pięcioma (5) koszami zasypowymi 8' x 10', z podajnikami, i taśmociągiem transportowym. Ładowność bez nadsypu każdego kosza zasypowego to 10,35 ton, a ładowność z nadsypem to 13,95 ton. Całość na naczepie samochodowej o długości poniżej 21m. Dokładność dozowania z każdego kosza rzędu 2%





Zawiera:

- 1 SF.01 Otwór górny kosza zasypowego o wymiarach 8' X 10' (2.4 m X 3.0 m)
- 1 SF.02 Podajniki taśmowe z krążnikami z napędem ciągłym
- 1 SF.03 Regulowane bramki podajnika
- 1 SF.06 Tachometr umieszczony na każdym wałku w sekcji napinającej
- 1 SF.07 Przenośnik zbiorczy zakrzywiony w kształcie litery S dla odpowiedniego śledzenia
- 1 SF.08 Waga taśmowa zamontowana na płaskim odcinku poprzedzającym zakrzywienie w kształcie litery S
- 1 SF.10 Składane podpory
- 1 SF.11 Resorowana podwójna oś
- 1 SF.13 Wibrator na koszu najbliższym bębna mieszającego z ruchomą płytą

1 szt. Mobilna kabina sterownicza wraz z wyposażeniem

1 szt. Mobilny bęben przeciwprądowy susząco-mieszający 5' 6" x 29' o wydajności 120 ton na godzinę zintegrowany z filtrem workowym z odwróconą pulsacją. Całość na naczepie samochodowej o długości nie większej niż 22m

Zawiera:

- 1 SF.01 Cztery (4) napędy, każdy o mocy 20 KM (15kW) - razem 80 KM (60kW)
- 1 SF.02 Zakrzywiony wlot dla lepszego wsypywania materiału
- 1 SF.03 Łatwe w montażu przegrody z wycięciem w kształcie litery V wykonane z materiału o grubości 1/4' (6,4 mm)
- 1 SF.04 Przegrody spalinowe wykonane z materiału o grubości 1/4' (6,4 mm)
- 1 SF.05 Mieszadła wykonane z materiału o grubości 1/4' (6,4 mm)
- 1 SF.06 Kołnierz doprowadzający destruk asfaltowy (RAP) z wyczystką
- 1 SF.07 Komora wlotowa
- 1 SF.08 Komora wylotowa
- 1 SF.09 Zsuwnia boczna z okładziną wykonaną z materiału odpornego na zużycie
- 1 SF.10 Osłona o grubości 5/16" (7,9 mm)
- 1 SF.11 Rura prowadząca bitumin do komory mieszania bębna
- 1 SF.12 Zawieszenie i zabezpieczenie regulacji czopu obrotowego
- 1 SF.13 Pakiet do przenoszenia
- 1 SF.14 Teleskopowe nogi na podstawie z płyty
- 1 SF.15 Elektryczny panel zasilający, kable

Filtr workowy z odwróconą pulsacją o wymiarach 17,582 ACFM (8,3 m³/5) zawiera worki z włókna aramidowego o gramaturze 14 oz. (397g) w stosunku powietrze do tkaniny 5,12:1. Filtr jest wyposażony w składaną poręcz bezpieczeństwa montowaną na szczycie, obrotowy system wskaźników i łatwo dostępne drzwi do konserwacji filtra. Ścianki górne są zbudowane z płyty stalowej A-36 o grubości 3/16" (4,8 mm), a ściany sitowe mają grubość 3/16" (4,8 mm) i są zbudowane ze stali Cor-Ten A588 GR-BG.



Dwa (2) leje ślimakowe o średnicy 10" (254 mm) są wyposażone w napęd o mocy 5 KM (3,73 kW) do usuwania pyłu oraz przenośnik śrubowy z napędem o mocy 5 KM (3,73 kW).

Przenośnik pyłu zwrotnego o wymiarach 12" (304,8 mm) może przenosić materiał z filtra workowego i kolektora do wlotu bębna lub odprowadzać pył na zewnątrz do utylizacji.

System kontroli pyłu w filtrze workowym jest zamontowany na ramie bębna. Filtr workowy składa się z jednego modułu.

Zawiera:

- 1 SF.01 Wentylator o mocy 60 KM (44,8 kW)
- 1 SF.02 Składany komin o przekroju kwadratowym z wejściami testowymi
- 1 SF.03 Dwuwarstwowe pokrycie epoksydowe wewnątrz filtra workowego
- 1 SF.04 Wirowe klapy wlotu typu promieniowego z rozrusznikiem
- 1 SF.05 Przenośnik pyłu zwrotnego o wymiarach 12" (304,88 mm)
- 1 SF.06 Wejście do odpadów pyłowych
- 1 SF.07 Wewnętrzny separator pyłu
- 1 SF.08 Kanał - przewód powietrzny z bębna do filtra workowego
- 1 SF.09 Elektryczny panel zasilający umieszczony wewnątrz bębna, kable

1 szt. Pompa bliźniacza 2" (o mocy 3 KM) systemu dozująco-pomiarowego asfaltu o dokładności rzędu 0,5%

System pomiarowy asfaltu pomp bliźniaczych 2" o mocy 3 KM składa się z dwóch pomp wporowych, w którym jedna jest wyposażona w napęd o zmiennej częstotliwości o mocy 3 KM oraz tachometr. Jedna z pomp, napędzana silnikiem o zmiennej prędkości, pompuje płynny asfalt przez drugą pompę bez napędu, która służy jako miernik. Obrotomierz zamontowany na wale pompy pomiarowej wysyła sygnał do systemu kontrolnego, który na tej podstawie reguluje częstotliwość obrotów pierwszej pompy. Do każdej pompy asfaltu dołączona jest uszczelka mechaniczna, która ma na celu zapobieganie wyciekom z pompy.

1 szt. Palnik suszarki kruszywa zasilany olejem opałowego o mocy 10MW

Zawiera:

- 1 SF.01 Zintegrowana wysokoprężna dmuchawa palnika z silnikiem o mocy 45kW
- 1 SF.02 Instalacja rurowa paliwa
- 1 SF.03 Umocowane wewnętrzne łopatki wirujące
- 1 SF.04 Wyłączniki ciśnienia i krańcowe
- 1 SF.05 Zawory odcinające
- 1 SF.06 Zawory dławiące



- 1 SF.07 Układ nakierowujący olej napędowy
- 1 SF.08 Sekcja wtrysku paliwa
- 1 SF.09 Pompa paliwa nr2 z filtrem

1 szt. Komputerowy układ kontroli mieszania z konsolą i interfejsem elektrycznym

1 szt. System spieniania asfaltu wraz z instalacją dozującą do bębna susząco-mieszającego

Układ zawiera:

1. Do sześciu (6) dysz doprowadzających wodę
2. Specjalny przewód rurowy rozgałęziony połączony z dyszami
3. Zawór probierczy spienionego asfaltu
4. Wąż doprowadzający wodę (od zbiornika do przewodu rurowego rozgałęzionego)
5. Pompę tłoczkową wysokiego ciśnienia na wodę
6. Zbiornik z czarnego plastiku na wodę, o pojemności 165 galonów (750 l) z zaworem napełniającym (wydajność 600 - 800 ton produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej na gorąco)
7. Układ przewodów rurowych mieszających bitumin i wodę
8. Instalację rurową doprowadzającą bitum
9. Zestaw przewodów rurowych dostarczających gorący olej, połączonych z zaworem
10. Dołączone sterowniki urządzeń elektrycznych
11. Mikroprocesor monitorujący przepływ bitumu do strumienia wody
12. Panel z wyświetlaczem dotykowym do odczytów i monitorowania z kabiny: pracy, ustawień i wydruku raportu z wtryskiwania wody

1 szt. Mobilny dozator destruktu / Podajnik taśmowy / Waga – dokładność dozowania rzędu 5% zabudowany na naczepie samochodowej o długości poniżej 22m

Mobilny dozator destruktu asfaltowego z koszem zasypowym o wymiarach 8'x11' (2,43 x 3.35m). Ładowność kosza bez nadsypu wynosi 10,35 ton, a ładowność z nadsypem to 13,95 tony. Kruszywo jest transportowane podajnikiem taśmowym o szerokości 76cm, napiętym na samoczyszczących krążnikach o średnicy 25cm, napędem jest silnik o mocy 3HP typu VFD.

Zawiera:

- 1 SF.02 podajnik taśmowy o szerokości 30" (76cm) wraz wałkami napinającymi i silnikiem o mocy 3HP
- 1 SF.03 teleskopowe wsporniki stabilizujące wraz z płytami fundamentowymi
- 1 SF.04 pulsator powietrzny do usuwania nawisów w koszu zasypowym



- 1 SF.05 skrobak czyszczący
- 1 SF.06 dwuosioowy zespół jezdny
- 1 SF.07 napinacz grawitacyjny
- 1 SF.08 rolka ważąca z tensometrem
- 1 SF.09 rynna kalibracyjna
- 1 SF.10 panel zasilający, okablowanie
- 1 SF.11 moduł wagi i tachometru
- 1 SF.12 wyłącznik krańcowy
- 1 SF.13 wyłącznik bezpieczeństwa przenośnika zbiorczego

1 szt. System dozowania dodatków ciekłych ze zbiornikiem o pojemności 3780 litrów

System dozowania dodatków ciekłych do asfaltu wraz z ze zbiornikiem ogrzewanym gorącym olejem montowany na przenośnej ramie płozowej. System wyposażony jest w pompę o mocy 2HP, zawór trójdrogowy oraz cylinder pomiarowy. Zbiornik jest wykonany ze stali o grubości 3/16” (0,47mm) i jest wyposażony w zawór wentylacyjny o średnicy 2” (5cm), zabezpieczony przed wnikaniem wilgoci z zewnątrz.

Zawiera:

- 1 SF.01 Wskaźnik temperatury oleju
- 1 OF.03 Miernik przepływu dodatków ciekłych
- 1 OF.04 izolacja o grubości 3” (7,6cm) w aluminiowej obudowie
- 1 OF.05 Statyczny mieszalnik liniowy

1 szt. Pneumatyczny system transportu pyłów z filtrów workowych do silosu o wydajności 15 t/h

System ten jest montowany na samodzielnej ramie transportowej. Składa się z podajnika śluzowego napędzanego silnikiem o mocy 1HP, dmuchawy z filtrem wejściowym, napędzanej przez silnik o mocy 20HP, zaworu odpowietrzającego, kolanka oraz dwa trójniki wraz z zaślepkami.

Zawiera:

- 1 SF.01 podajnik celkowy o średnicy 10” (25,4cm)
- 1 SF.02 elastyczna przejściówka o średnicy 3” (7,62cm)
- 1 SF.03 śluza powietrzna
- 1 SF.04 rura transportująca pył o średnicy 3” (7,62cm)
- 1 EO.04 Panel elektryczny systemu pomiarowego przepływu masy pyłu wraz z okablowaniem





1 szt. Pionowy zbiornik asfaltu o pojemności 60t ogrzewany elektrycznie wraz ramą samonośną (nie wymaga posadowienia na fundamentach)

- izolacja o grubości min 200mm
- ultradźwiękowa sonda pomiaru poziomu asfaltu
- zawory sterowane pneumatycznie

1 szt. Pionowy zbiornik asfaltu o pojemności 60t ogrzewany elektrycznie z mieszadłem poziomym wraz ramą samonośną (nie wymaga posadowienia na fundamentach)

- izolacja o grubości min 200mm
- ultradźwiękowa sonda pomiaru poziomu asfaltu
- zawory sterowane pneumatycznie

1 szt. Zbiornik mączki wapiennej o pojemności min 50t wraz ramą samonośną (nie wymaga posadowienia na fundamentach)

- system dozowania ciągłego mączki wapiennej (system pomiaru masy przepływu)
- sonda ultradźwiękowa poziomu zapełnienia
- podajnik ślimakowy dozowania mączki

1 szt. Zbiornik pyłów własnych o pojemności min 50t wraz ramą samonośną (nie wymaga posadowienia na fundamentach)

- system dozowania ciągłego pyłów (system pomiaru masy przepływu)
- sonda ultradźwiękowa poziomu zapełnienia
- podajnik ślimakowy dozowania pyłów

- 4.10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
- 4.11. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia lub niezgodne z wymaganiami technicznymi i funkcjonalnymi zostaną odrzucone.
- 4.12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
- 4.13. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Każdy Wykonawca składający ofertę równoważną, jest obowiązany wykazać w treści przedkładanej przez siebie oferty, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania i parametry techniczne określone w ZiS, bądź też przewiduje rozwiązania lepsze niż opisywane. Przez równoważność rozumie się to, że oferowane urządzenia muszą posiadać, co najmniej te same cechy, co opisane parametry techniczne i funkcjonalne, na poziomie, co najmniej takim jak opisane w ZiS. Wykonawca zobowiązany jest wykazać równoważność w treści złożonej oferty w formie stosownego opisu oraz zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółowe opisy techniczne i/lub funkcjonalne pozwalające na ocenę zgodności oferowanych urządzeń i elementów z wymaganiami ZiS. W szczególności wymaga się od wykonawcy podania nazwy producenta, modelu oferowanego urządzenia oraz opisu jego właściwości technicznych i/lub funkcjonalnych (prospekty, katalogi, foldery itp.).
- 4.14. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.





5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

- 5.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy:
- 5.1.1. są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe należy rozumieć wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na
 - 5.1.1.1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub Spółki osobowej,
 - 5.1.1.2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji,
 - 5.1.1.3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 - 5.1.1.4. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
 - 5.1.2. wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji,
 - 5.1.3. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
 - 5.1.4. należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
- 5.2. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia tych Wykonawców, wobec których zachodzą podstawy do wykluczenia wskazane w pkt 5.1. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
- 5.3. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym przynajmniej na formularzu oferty i jego załącznikach (oświadczeniach) oraz kopiach dokumentów poświadczanych za zgodność z oryginałem podpis (podpisy) winny być opatrzone pieczęcią firmową i imienną Wykonawcy lub czytelnym podpisem. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawców uznaje się:





- 5.3.1. osoby wykazane w prowadzonych przez sądy rejestrach handlowych, rejestrach spółdzielni lub rejestrach przedsiębiorstw państwowych, fundacji, stowarzyszeń i innych;
- 5.3.2. osoby wykazane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEDG), prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki;
- 5.3.3. osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez osoby, o których mowa powyżej; w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika Wykonawcy, pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty;
- 5.3.4. w przypadku, gdy ofertę składa konsorcjum, czyli Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy zobowiązani są dołączyć do oferty odpowiednie pełnomocnictwo(a) udzielone przez uczestników konsorcjum bądź stosowną umowę;
- 5.3.5. w przypadku Wykonawców z siedzibą za granicą za osoby uprawnione uznaje się osoby wskazane, zgodnie z dokumentami państwa wystawienia, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz innych wymaganych dokumentów

- 6.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
 - 6.1.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
 - 6.1.2. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (oświadczenie w sprawie powiązań kapitałowych).
- 6.2. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

Oferty można składać do dnia 24.04.2017 r. do godziny 15:30, liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego. Oferta wraz z załącznikami powinna być dostarczona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wanta.biuro@gmail.com, za pośrednictwem poczty, kuriera bądź też dostarczona osobiście na adres: Firma Handlowo – Usługowa „Wanta” Piotr Zębol, ul. Malejowska 90, 34-240 Jordanów.

- 7.1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- 7.2. Oferta musi zawierać podpisy osób uprawnionych do występowania w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoby działają na podstawie pełnomocnictwa, musi ono w swej treści jednoznacznie wskazywać





- uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty.
- 7.3. Poprawki, przekreślenia itp. dotyczące oferowanej ceny są niedopuszczalne i będą skutkowały odrzuceniem oferty.
 - 7.4. Nieprzedłożenie kompletu wymaganych dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
 - 7.5. Złożenie oferty zawierającej uchybienia formalne będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
 - 7.6. Zamawiający ma prawo odrzucić oferty o wartości niewspółmiernie niskiej w stosunku do średnich cen za tego typu usługi.
 - 7.7. Zamawiający ma prawo odrzucić oferty, których cena przekracza wartość przeznaczoną w budżecie projektu na wykonanie zadania.
 - 7.8. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 - 7.9. Oferent przedłoży tylko jedną ofertę. Oferta Wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę, zostanie odrzucona.
 - 7.10. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 - 7.11. Termin wyłonienia Wykonawcy: do 25.04.2017 r.
 - 7.12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny lub do zamknięcia postępowania bez wyboru oferty bez konsekwencji prawnych i finansowych.
 - 7.13. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy z istotnych przyczyn.
 - 7.14. Nie będą rozpatrywane oferty częściowe.

8. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia wadium.

9. Termin związania ofertą

- 9.1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.
- 9.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania i otwarcia ofert.

10. Opis sposobu przygotowywania ofert

- 10.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- 10.2. Treść oferty musi odpowiadać treści ZiS.
- 10.3. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę według postanowień niniejszego ZiS.
- 10.4. Oferta powinna być sporządzona według wzoru „Formularza Oferty” i jego załączników, stanowiących integralną część ZiS.

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- 11.1 Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego (sekretariat), pod adresem ul. Malejowska 90, 34-240 Jordanów lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wanta.biuro@gmail.com, w terminie do dnia 24 kwietnia 2017r., do godz. 15:30.



11.2 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

12. Opis sposobu obliczenia ceny

- 12.1 W ofercie należy podać cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915) za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.
- 12.2 W przypadku podania ceny w Euro (EUR) Zamawiający dla potrzeb oceny i porównania ofert dokona przeliczenia ceny w Euro (EUR) na złote polskie PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia otwarcia ofert
- 12.3 W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
- 12.4 Zamawiający dla potrzeb oceny i porównania ofert w przypadku ofert Wykonawców mających siedzibę poza granicami Polski i nie są płatnikami podatków od towaru i usług WAT, doliczy do przedstawionych cen podatek od towarów i usług VAT, który ma obowiązek zapłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami, jak i również ewentualne koszty cła i odprawy celnej o ile takie wystąpią.

13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

- 13.1. Zamawiający będzie oceniał wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu oraz złożone przez wykonawców niepodlegających wykluczeniu z postępowania. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
 - 13.1.1 Cena – 49 pkt. (49%)
 - 13.1.2 Czas dostawy – 40 pkt. (40%)
 - 13.1.3 Gwarancja – 11 pkt. (11%)

Maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać w zakresie wszystkich w/w kryteriów wynosi 100.

- 1) Punkty przyznawane za kryterium „Cena” będą liczone wg następującego wzoru:

$$C = (C_{naj} : C_o) \times 49 \text{ gdzie:}$$

C - liczba punktów przyznana danej ofercie,

C_{naj} – najniższa cena spośród ważnych ofert,

C_o – cena podana przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany,

Zatem maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać w zakresie kryterium „cena”, wynosi 49.





- 2) Punkty przyznawane za kryterium „termin realizacji” będą liczone wg następującego wzoru:

$$T1 = (T_{naj} : T_o) \times 40 \text{ gdzie:}$$

T1 – liczba punktów przyznana danej ofercie za termin realizacji,
T_{naj} – najkrótszy termin zaoferowany w postępowaniu,
T_o - termin podany przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany,
Zatem maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać w zakresie kryterium „termin realizacji”, wynosi 40.

- 3) Punkty przyznawane za kryterium „gwarancja” dla całości zamówienia będą liczone wg następującego wzoru:

$$G = (G_o : G_{naj}) \times 11 \text{ gdzie:}$$

G – ilość punktów przyznana danej ofercie za udzieloną gwarancję,
G_{naj} – najdłuższy okres gwarancji spośród ofert ocenianych,
G_o – gwarancja podana w miesiącach przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany.

Maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać w zakresie kryterium „gwarancja”, wynosi 11.

- 13.1.4 Po dokonaniu ocen zostaną zsumowane punkty przyznane przez komisję przetargową dla każdego z kryteriów.

13.1.4.1 Suma ta stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.

13.1.4.2 Wszystkie obliczenia punktów będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (bez zaokrągleń).

13.1.4.3 Oferta Wykonawcy, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów, uznana zostanie za najkorzystniejszą. W przypadku równych wyników decyduje wysokość ceny, tj. za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy z najniższą ceną.

- 13.2. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, bądź też pełnomocnictw, albo, którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego ww. Oświadczenia i dokumenty, bądź też pełnomocnictwa zawierające błędy, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- 13.3. Zamawiający odrzuca ofertę w szczególności, jeżeli:

13.3.1 jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego, w szczególności oferowany przedmiot zamówienia jest niezgodny w wymaganiach opisanych w ZiS, z zastrzeżeniem zapisów niniejszej ZiS,

13.3.2 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o Zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

13.3.3 zawiera błędy w obliczeniu ceny, których nie można poprawić;

13.3.4 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłek, o których mowa w ZiS,



13.3.5 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

14. Udzielenie zamówienia lub jego unieważnienie

- 14.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.
- 14.2. Zamawiający unieważni postępowanie w szczególności w sytuacji, gdy wystąpią następujące przykładowe przesłanki:
 - 14.2.1. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
 - 14.2.2. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
 - 14.2.3. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
 - 14.2.4. postępowanie obciążone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia.
- 14.3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość
 - 14.3.1. odwołania postępowania w każdym czasie do momentu złożenia ofert.
 - 14.3.2. zakończenia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy,
 - 14.3.3. unieważnienia postępowania, zarówno przed, jak i po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, bez podania przyczyny.
- 14.4. W przypadkach, o których mowa powyżej w pkt 14.2 i 14.3, Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze, jak też nie przysługuje zwrot kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- 14.5. Niniejsze zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert przewidzianym w zapytaniu ofertowym. W takim przypadku termin składania ofert zostanie wydłużony o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.
- 14.6. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi za pośrednictwem poczty elektronicznej poszczególnych Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wynikach wraz z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko Wykonawcy, którego ofertę wybrano. Procedurę opisaną w niniejszym punkcie stosuje się odpowiednio w przypadku unieważnienia postępowania o ile zostały złożone oferty.
- 14.7. Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt 14.6 Zamawiający umieści na stronach internetowych, na których opublikowano ZiS.
- 14.8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.



- 14.9. W przypadku, gdy pomimo upublicznienia ZiS nie wpłynie żadna oferta dopuszcza się zawarcie umowy z Wykonawcą wybranym bez zachowania procedury zamówienia udzielanego zgodnie z zasadą konkurencyjności.
15. **Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego**
- 15.1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,
- 15.2. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego zgodnie z zasadą konkurencyjności Wykonawcę.
- 15.3. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy,
- 15.4. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy będzie tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
16. **Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.**
Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
17. **Pozostałe informacje**
- 17.1. W niniejszym postępowaniu mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
- 17.2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.